

Alasvalo Qi DL Allround Gyro - Qi DL Allround Gyro WHT 930 - Rinaldo

Sähkönumero

41 041 99

Yleisnimi ja tuotesarja

Alasvalo Qi DL Allround Gyro

Tekninen nimi

Qi DL Allround Gyro WHT 930

Pitkä tuotenimi

Qi DL Allround Gyro IP44 LED 10W 230V

520lm liitäntälaitte dim. Keila 36 ast. valk.

3000K, kehys valk. Asennus ilman työkaluja,

pikakiinnikkeet, ketjutettava. Sisäkäyttöön,

asennus myös eristeisiin. Sivusuuntaus 30

ast., ympäri 360 ast.

GTIN-koodi

7070938053846

Toimittajan tuotekoodi

3234446

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Artisan Rinaldo Ab LtdRinaldo

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC001702

Tuotekuvaus



Alasvalo Qi DL Allround Gyro - Qi DL Allround Gyro WHT 930 - Rinaldo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001702 - Alasvalo (luokka poistunut)

Ripustusasennus (ominaisuus poistunut): ei	Kattoasennus (ominaisuus poistunut): kyllä	
Uppoasennus (ominaisuus poistunut): kyllä	Lampputeho (W) (ominaisuus poistunut): 10	Pinta-asennus (ominaisuus poistunut): ei
Suunnattavuus (ominaisuus poistunut): pyörivä ja kääntyvä	Valonlähteen tyyppi (ominaisuus poistunut): LED, kiinteä	Sisältää lampun (ominaisuus poistunut): kyllä
Ignitor (ominaisuus poistunut): ei vaadita	Lampunpidin (ominaisuus poistunut): ei ole	Mukana sytytin (ominaisuus poistunut): ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä (ominaisuus poistunut): 1	Kytkenä (ominaisuus poistunut): muu	Soveltuu lampputeholle (W) (ominaisuus poistunut): 10
Himmennettävä (ominaisuus poistunut): kyllä	Soveltuu lampputehoille (ominaisuus poistunut): ei tiedossa	Emergency light (ominaisuus poistunut): ei sovellu
Liitäntälaitteen tyyppi (ominaisuus poistunut): vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite	Sisältää ohjauslaitteen (ominaisuus poistunut): kyllä	Colour temperature controllable (ominaisuus poistunut): ei
Himmennystapa (ominaisuus poistunut): muu	Väri ohjattavissa (RGB) (ominaisuus poistunut): ei	Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus poistunut): ei
Valotunnistimella (ominaisuus poistunut): ei	Soveltuu läp johdotukseen (ominaisuus poistunut): kyllä	Liiketunnistin (ominaisuus poistunut): ei
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä (ominaisuus poistunut): kyllä	Nimellisjännitealue (V) (ominaisuus poistunut): 220 - 240	Nimellisvirta-alue (mA) (ominaisuus poistunut): 50

Alasvalo Qi DL Allround Gyro - Qi DL Allround Gyro WHT 930 - Rinaldo

Järjestelmän enimmäisteho (W) (ominaisuus poistunut): 10	Väriämpötila-alue (K) (ominaisuus poistunut): 3000	Kotelon/suojuksen materiaali (ominaisuus poistunut): alumiini
Suojuksen väri (ominaisuus poistunut): valkoinen	Pintamateriaali (ominaisuus poistunut): muu	Rungon väri (ominaisuus poistunut): alumiini
Suojuksen materiaali (ominaisuus poistunut): muu	Soveltuu päätetyöskentelyyn (ominaisuus poistunut): ei	Material grid (ominaisuus poistunut): muu
Häikäisysoijan tyyppi (ominaisuus poistunut): ei ole	Heijastin (ominaisuus poistunut): korkeakiiltoinen	Perforoitu heijastin (ominaisuus poistunut): kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) (ominaisuus poistunut): symmetrinen	Valon suunta (suora/epäsuora) (ominaisuus poistunut): suora	Avauskulma (määritelty alue) (ominaisuus poistunut): keskileveä säde 20-40°
Ulkohalkaisija (mm) (ominaisuus poistunut): 96	Upotussyvyys (mm) (ominaisuus poistunut): 52	Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus poistunut): 83
Suojausluokka (ominaisuus poistunut): II	Kotelointiluokka (IP) (ominaisuus poistunut): IP44	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus poistunut): ei ole
Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus poistunut): -20 - +45	Jännitetyyppi (ominaisuus poistunut): AC	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) (ominaisuus poistunut): 520
Valon väri (ominaisuus poistunut): valkoinen	Värintoistoindeksi (ominaisuus poistunut): 90-100	

Alasvalo Qi DL Allround Gyro - Qi DL Allround Gyro WHT 930 - Rinaldo

Muut tiedot

Alkuperämaa CN	ETIM-luokka EC001702	Muutospäivä 02.11.2018
Takuuaika (kk) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 01.03.2016
Tullinimike 94054091	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513A, S2523A
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	

Käännöstiedot

Yleisnimi, English LED LUMINAIRE	Yleisnimi, Svenska LED ARMATUR
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Alasvalo Qi DL Allround Gyro - Qi DL Allround Gyro WHT 930 - Rinaldo**Pakkauskoko 1:n mitat**

Pituus (syvyys) mm

145

Leveys mm

95

Tilavuus l

1.171

Korkeus mm

85

Paino kg

0.4